

Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA - Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C

Product ID: DKT30CHVCM



Ideal para usuarios "móviles", este adaptador multipuerto USB-C con HDMI y VGA le ofrece flexibilidad en salidas de video. Como si fuera cuatro adaptadores en uno solo, con conexiones HDMI o VGA, un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0, todo a través de una conexión con el puerto USB-C de su laptop. Además, incluye un cable oculto que permite una mejor gestión de los cables y facilita su portabilidad al viajar/desplazarse.

Gracias al sencillo sistema de instalación plug-and-play disponible en la mayoría de los sistemas operativos, el adaptador USB-C no requiere software controlador. Es el accesorio ideal para su MacBook Pro, Dell XPS, Chromebook u otra laptop equipada con USB-C.

Conecte una pantalla HDMI 4K UHD o VGA

El adaptador multipuerto USB Type-C le permite estar siempre preparado al viajar por trabajo. Puede extender el espacio de la pantalla de su laptop conectándole una pantalla o proyector 4K HDMI (4096x2160 o 3840 x 2160p) o VGA (1920 x 1200p), para hacer presentaciones o configurar una estación de trabajo.

Práctica administración de cables

Con varios puertos y cable oculto de fácil acceso, este adaptador USB-C todo en uno constituye el replicador de puertos ideal como accesorio al viajar, ya que facilita las conexiones al desplazarse. Además, el adaptador USB Type-C tiene alimentación por bus, así que no es necesario llevar un adaptador de alimentación por separado.

Potencie su productividad

Conecte una unidad de memoria (Flash), mouse o cualquier otro dispositivo periférico a su laptop equipada con USB-C o Thunderbolt 3, mediante el puerto USB 3.0 Type-A. El adaptador USB-C agrega conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit, lo cual resulta ideal en zonas sin conexión inalámbrica (Wi-Fi).

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Haga presentaciones mediante la conexión de una pantalla HDMI o VGA en una sala de juntas o salón de clases
- Accesorio ideal para la laptop de usuarios móviles
- Práctico replicador de puertos para viaje cuando se trabaja en la habitación de un hotel
- Funciona bien con estaciones de trabajo pequeñas, compartidas y temporales

Features

- Conecte su laptop a una pantalla HDMI o VGA externa, mediante este adaptador multipuerto USB-C
- Agregue un dispositivo USB 3.0 Type-A, como un mouse o una unidad de memoria Flash
- Práctico cable oculto incluido, para facilitar y mejorar la gestión y portabilidad de los cables
- Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
- Alimentación por bus que facilita la portabilidad

Hardware	Warranty	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Eton Technology - EJ899T Parade Technologies - PS176 ITE -IT6516
	Pantallas compatibles	1
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Tipo de Bus	USB-C
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
	Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz (HDMI)
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho 1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 1 - RJ-45 Hembra 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 a 10.14 Chrome OS™
	Observaciones / Requisitos	Nota
		No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene prioridad.

	Requerimientos del Sistema y Cables	<p>Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.</p> <p>USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.</p> <p>Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).</p>
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [65 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	3.3 in [85 mm]
	Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
	Peso del Producto	2.9 oz [82 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.8 in [45 mm]
	Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
	Longitud de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<p>1 - adaptador multipuertos</p> <p>1 - Manual de Instrucciones</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.