

Adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 à 3 ports et USB Power Delivery

Product ID: US1GC303APD



Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau USB-C. Idéal en déplacement, cet adaptateur USB-C vers Ethernet se connecte à votre port USB-C ou Thunderbolt™ 3 pour fournir un accès au réseau filaire. Il est muni de trois ports USB 3.0 Type-A permettant de connecter vos périphériques. Vous pouvez en outre charger votre ordinateur portable tout en travaillant. Cet accessoire est idéal pour accompagner votre MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12 ou tout autre appareil.

Accédez à des connexions réseau Gigabit fiables

Obtenez une connexion Internet filaire en tout lieu ou presque. L'adaptateur réseau USB-C est muni d'un port Ethernet qui prend en charge l'intégralité de la bande passante Gigabit en exploitant les performances USB 3.0 (5 Gb/s), également appelées USB 3.1 Gen 1. Vous pouvez vous connecter à un réseau dans les lieux dénués de connexion Wi-Fi® ou dotés d'une connexion Wi-Fi non fiable, et accéder rapidement aux fichiers volumineux sur le réseau à une vitesse Gigabit.

Renforcez votre productivité grâce au hub USB 3 ports

Un certain nombre d'ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs de bureau USB Type-C ne disposent que d'un port dédié à la connectivité externe, ce qui limite le nombre de périphériques que vous pouvez utiliser. Cet adaptateur USB-C Ethernet est muni d'un hub intégré doté de trois ports USB Type-A, auxquels vous pouvez connecter des périphériques supplémentaires, comme une souris ou une clé USB. Vous pouvez étendre le nombre de ports USB dont vous disposez pour accroître votre productivité.

Facilitez la mobilité de vos données

Compact et auto-alimenté, cet adaptateur réseau et hub USB-C est conçu pour vous accompagner dans tous vos déplacements. Vous pouvez facilement le glisser dans la sacoche de votre ordinateur portable et éviter ainsi de devoir emporter un adaptateur Gigabit Ethernet distinct et un hub USB-C vers USB-A. Idéal en déplacement, cet adaptateur offre une connectivité réseau filaire en tout lieu et vous permet de connecter des périphériques USB supplémentaires. Il est également équipé d'un câble USB-Type-C intégré, que vous pouvez utiliser si nécessaire.

Alimentez et chargez votre ordinateur portable tout en travaillant

L'adaptateur réseau USB-C vous permet d'alimenter le hub et votre ordinateur portable et de charger l'ordinateur portable tout en travaillant. Il prend en charge la spécification Power Delivery 2.0. Ainsi, au lieu de transporter de multiples adaptateurs d'alimentation, vous pouvez utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter à la fois votre ordinateur et l'adaptateur réseau. Remarque : assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable prend en charge la spécification USB Power Delivery 2.0.

Installation en toute simplicité

Mise en œuvre rapide. Branchez simplement l'adaptateur dans le port USB Type-C™ de votre ordinateur portable et connectez-vous à votre réseau. Il s'installe automatiquement dès la connexion et il est pris en charge par la plupart des systèmes d'exploitation Windows®, MacOS, Linux® et Chrome OS™.

Le modèle US1GC303APD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour les professionnels souvent en déplacement, qui ont besoin d'une connexion réseau filaire et d'une connectivité périphérique USB réunies dans un adaptateur pratique
- Avec l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable, chargez simultanément votre ordinateur et votre adaptateur réseau

Features

- Améliorez la connectivité de votre appareil USB-C grâce au port RJ45 GbE et aux trois ports USB Type-A
- Prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 pour alimenter et charger votre ordinateur portable et votre adaptateur réseau lorsque vous utilisez l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable
- Adaptateur réseau et hub portable, idéal pour vos déplacements
- Prise en charge de la technologie USB 3.0 (5 Gb/s)
- Doté d'un connecteur USB-C réversible, le câble intégré est également compatible avec les ports de données Thunderbolt™ 3
- Compatibilité multiplateforme pour une installation facile avec la prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Prise en charge de Wake On LAN, de l'Ethernet éco-énergétique (EEE), des trames étendues, du contrôle de flux en duplex intégral, du marquage VLAN et l'encodage prioritaire de la couche 2

Matériel	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Oui
	ID du chipset	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813 Realtek - RTL8153
	Interface	USB 3.0 RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Nombre de ports	3
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1 Ethernet éco-énergétique IEEE 802.3az, contrôle de flux IEEE 802.3x, marquage VLAN 802.1q, encodage de priorité couche 2 802.1p
	Port(s) à charge rapide	Non
	Port(s) appareil USB-C	USB Power Delivery
	Type de bus	USB 3.0
	Performance	Auto-négociation
Contrôle de flux		Contrôle de flux en mode duplex
Jumbo Frame Support		9K max.
MDIX auto		Oui
Prise en charge duplex complet		Oui
Prise en charge UASP		Oui
Réseaux compatibles		10/100/1000 Mbps
Type et débit		USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)	
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle
	Logiciel	Compatibilité système d'exploitation
		Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.7 à 10.14 <i>Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>

Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	<p>Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) (pour garantir l'alimentation et le chargement de votre ordinateur portable, le port USB-C de votre ordinateur hôte doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0)</p> <p>Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)</p>
	Remarque	<p>Le port USB-C de l'adaptateur est dédié à la spécification USB Power Delivery. Il ne prend pas en charge le DisplayPort alt mode ou les transferts de données.</p> <p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable hôte prend en charge USB Power Delivery 2.0.</p> <p>L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge la spécification USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté au hub, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.</p>
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus Power Delivery	Alimentation par USB 60W
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.7 in [17 mm]
	Largeur du produit	1.6 in [41 mm]
	Longueur de câble	5.9 in [15 cm]
	Longueur du produit	3.7 in [95 mm]
	Poids du produit	1.6 oz [44.9 g]
	Type	Compact
Type de boîtier	Plastique	
Informations d'emballage	Poids brut	4.3 oz [123 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Hub USB

1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.